

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Goliszowie
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 525, obręb Goliszów
INWESTOR : GMINA CHOJNÓW
ADRES INWESTORA : 59-225 CHOJNÓW, UL. FABRYCZNA 1
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. DARIUSZ DANIEL
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W GOLISZOWIE (KM 0+247,5 DO KM 0+430)			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,183	km	0,183	
					RAZEM	0,183
2 d.1. 1	KNR 2-01 0108-05		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			0,01	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
1.2			ROBOTY ZIEMNE			
3 d.1. 2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm- jezdnia, zjazdu, pobocza	m ²		
			4*182,5	m ²	730,000	
					RAZEM	730,000
4 d.1. 2	KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.- jezdnia i zjazdu Krotność = 4	m ²		
			3,3*182,5	m ²	602,250	
					RAZEM	602,250
5 d.1. 2	KNR 2-01 0212-07 + KNR 2-01 0214-03		Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. poz.3*0,2+poz.4*0,2	m ³		
				m ³	266,450	
					RAZEM	266,450
1.3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6 d.1. 3	KNNR 6 0106-06		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-jezdnia i zjazdu	m ²		
			poz.4	m ²	602,250	
					RAZEM	602,250
7 d.1. 3	KNNR 6 0113-02		Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- jezdnia i zjazdu	m ²		
			poz.4	m ²	602,250	
					RAZEM	602,250
8 d.1. 3	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- jezdnia i zjazdu	m ²		
			poz.4	m ²	602,250	
					RAZEM	602,250
9 d.1. 3	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm	m ²		
			3*182,5+15+10	m ²	572,500	
					RAZEM	572,500
10 d.1. 3	KNNR 6 0113-06 analogia		Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
			poz.3-poz.4	m ²	127,750	
					RAZEM	127,750
1.4			ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
11 d.1. 4	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			12*0,065	m ³	0,780	
					RAZEM	0,780
12 d.1. 4	KNR 2-31 0403-06		Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
1.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13 d.1. 5	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza- ryczałt	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000