



Wieniec skośny W2 – 1 szt.  
– ściany szczytowej w osi "B"



Beton: C20/25(B25)  
Stal zbrojenkowa: AIIIIN–BST500S; A0–S10S  
Otulina zbrojenia: 3,0 cm

- Uwaga:**
- Zbrojenie główne wieńców stal – BST500S.
  - Wieniec zbroić poprzecznie strzemionami  $\varnothing 6$  mm co 30 cm ze stali S10S.
  - Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kawić w narożach długości min. 60 cm.
  - Wieniec należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.
  - Wieniec szczytowy należy wylewać po zakończeniu montażu więzby dachowej. Ponieważ mogą pojawić się przejścia płyt pośrodkich wychodzących ze ścian szczytowych celem montażu krokwi zewnętrznych.
  - Wieniec skośny w tych miejscach należy zweryfikować i wykonać z natury.

Wszystkie trzpieńce  
wykonać w strzępiach



- Uwaga:**
- Zbrojenie trzpieńce wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.
- Zbrojenie główne trzpieńce i słupów stal BST500S, czterema prętami średnicy  $\varnothing 12$  mm.
  - Strzemiona stal S10S, prętami średnicy  $\varnothing 6$  mm, strzemiona zagłębiać w górnej, jak i dolnej strefie trzpieńce.
  - Pręty trzpieńce wchodzące w górny wieniec zakotwić odgarniając przy górnej wysokości wieńca na odległość 40 cm.
  - Wszystkie trzpieńce należy wykonać w strzępiach muru. Szerokość odsadzek trzpieńce wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.

|   |  |                                     |                             |                     |   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. |  | FOS                                 |                             | SA                  |   |
| SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA            |  | UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA    |                             |                     |   |
| TEL. 601 799 368, 605 900 218           |  | WWW.GRUPAFOS.PL - BIURO@GRUPAFOS.PL |                             |                     |   |
| inwestor                                | Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów | obiekt                              | Budynek świetlicy wiejskiej | adres               | Działka nr ewid. 344, 343/3, 343/5 obręb 0010 Konradówka, gmina Chojnów |
| rysunek                                 | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA              | skala                               | 1:50                        | rys.                | K2.5  |
| projektant                              | mgr inż. Sławomir Fossa                        | nr upr.                             | podpis                      | spec. konstr.-proj. | 87/005/04   |
| opracował                               | mgr inż. Arkadiusz Ruchala                     | ---                                 | ---                         | ---                 | ---   |