



- AW12 zoszczepiony oraz oświeżeniowy:
 AW12 oprawo oczyszczalną i1 iawierem ih (NBSP) 387 iim, 4,7 W
 AW22 oprawo oczyszczalną i1 iawierem ih (NBSP) 180 iim, 2,3 W
 AW23 oprawo oczyszczalną i1 iawierem ih (NBSP) 390 iim, 4,8 W
 AW4 oprawo oczyszczalną i1 iawierem ih (NBSP) 360 iim, 3,0 k W i gruba HIR-25
 EW1 oprawo oczyszczalną i1 iawierem ih (NBSP) 1-stronno
 EW2 oprawo oczyszczalną i1 iawierem ih (NBSP) 2-stronno
 B oprawo LED PLX 144 1300x 840 P44
 B oprawo LED PLX 200 2143x 840 P44
 C oprawo LED OPAL 396 4687x 840 P45
 D oprawo LED OPAL 396 3470x 840 P45
 E oprawo LED MODO-P44 40x 40x 630x 840 P20/P44
 F oprawo LED MODO-P44 20x 40x 630x 840 P20/P44
 G oprawo LED MODO-P44 40x 40x 440x 840 P45
 H oprawo LED S-21 2x24x 311x 840 P45
 K oprawo LED S-21 2050x 840 P45
 Na całym obiekcie sufit K 18120
 Nad pomieszczeniami sufit O 09, 09 sufit RE160

[illegible]