


















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																		
DZ1/DW1			DZ2		DZ3		DW2		D1		D2		D3		D4			
																		
L P			L P		L P		L P		L P		L P		L P		DRZWI WAHADŁOWE			
S H S _w H _w			90 200 218 238		170 250 198 258		90 200 114 208		90 200 100 205		90 200 100 205		90 200 100 205		90 200 108 206			
Ilość szt.			- 2		- 1		1 1		4(w tym 1szt. z tulejami) 4(w tym 1szt. z tulejami)		1 3		4 4		3 -		2	
UWAGI			Drzwi wejściowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuc oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 120 cm.		Drzwi wejściowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba). Drzwi należy wyposażyć w komplet okuc. Min. szerokość otwieranego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.		Drzwi wejściowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuc oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.		Drzwi wewnętrzne PVC profilowe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuc. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuc i samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne z płyt HDF		Drzwi wewnętrzne stalowe profilowe, wypełnienie pełne. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuc i samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne PVC profilowe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba mleczna).		łącznie długość ścian z drzwiami do zabudowy systemowej toalet	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC											
		O1	O2	O2.1	O3	O4	O5	O6	WD		
				 p.poz. EI60 aluminiowe							
Wymiary w świetle ościeżnicy	S _e	180	80	80	200	170	200	110	86		
	H _e	90	90	90	180	160	250	160	86		
Ilość szt.		7	1	1	4	4	2	2	5		
UWAGI		W każdym oknie zastosować nawiewniki okienne. W przypadku zastosowania okna EI60 z możliwością otwierania należy okno wyposażyć w samozamykacz bez blokady.								Wyłaz dachowy	

PROJEKTOWANIE • NADZÓR • DORADZTWO S.C. ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601 799 368, 605 900 218 www.grupa.pnd.pl • biuro@grupa.pnd.pl				FOSSA	
inwestor		Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów			
obiekt		Budowa budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1, wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, sanitarną, instalacją karbowaną deszczową oraz ze studniami szczelnymi, instalacją gazową wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4000, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, wody ściekowej			data 21.12.2020
adres		działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Biała, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów			
rysunek		ZESTAWIENIE STOLARKI			skala b/s
rysunek		.			rys. A7
stadium		P.W. – ARCHITEKTURA			nr upr. podpis
projektant		mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Lesniak			• specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 12/08/2008
sprawdzający		mgr inż. arch. Piotr Lisowski			• specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 20/05/2008