


Wytyki dla trzpieni



- Trzpień Tr2, szt.4
Trzpień Tr3, szt.2
Trzpień Tr4, szt.2
Trzpień Tr5, szt.1
Trzpień Tr6, szt.1
Trzpień Tr7, szt.1
Trzpień Tr8, szt.1


Beton: C20/25(B25) – ławy fundamentowe
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: AIIIIN–BST500S; A0–St0S
Otulina: ław fundamentowych 5 cm

Uwagi:

1. Przyjęta głębokość przenarżania gruntu jest dla I strefy: –0,80 m p.p.t., rzędną posadowienia fundamentów –0,98 m od poziomu terenu.
2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.
3. Pod ławami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm.
4. Izolacja pionowa pod ścianą (na ławie) 2 x papa podkładowa, izolacja pionowa ścian: 2 x abizol lub dysperbit.
5. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M–6 na zaprawie cementowej M5.
6. W ławach i stopach fundamentowych z zaznaczonymi trzpieniami należy zakotwić pręty pionowe dla danych trzpieni.
7. Zbrojenie główne ław fundamentowych stalą BST500S i strzemionami ze stali St0S.
- Zbrojenie ław fundamentowych wykonać zgodnie z: PN-EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.

Trzpień Tr1, szt.3

1–1; dł.–85,0 m



- UWAGI:
1. Końce marek przed wbelonowaniem w trzpienie należy rozciąć i odgiąć.
 2. Przygotować ośki do marek pod oparcie słupów.
 3. Elementy słupowe cyrkowane.

FOS

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupafnd.pl - biuro@grupafnd.pl

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| inwestor | Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów |
| obiekt | Budynek świetlicy integracyjno–terapeutycznej w Budziwojowie |
| adres | Budziwojów, obręb 0003, działka nr 163/203, Gmina Chojnów |
| rysunek | RZUT FUNDAMENTÓW |
| stadium | P.B.W. – KONSTRUKCJA |
| projektant | mgr inż. Sławomir Fossa |
| opracował | mgr inż. Arkadiusz Ruchala |
| nr upr. | --- |
| podpis | |
| spec. konstr.–proj. | 87/005/04 |
| rys. | 1:75/20 |
| data | 08.05.2017 |
| skala | --- |