


Wieniec skośny W2 – 1 szt.  
– ściany szczytowej w osi "B"




Beton: C20/25(B25)  
Stal zbrojeniowa: AIIIIN–BST500S; A0–St0S  
Otulina zbrojenia: 3,0 cm

Uwaga:

- Zbrojenie główne wieńców stółq – BST500S.  
Wieniec zbroić poprzecznie strzemiętami  $\varnothing 6$  mm co 30 cm ze stali St0S.
- Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
- Wieniec należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.

Przekrój A–A



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupaprd.pl - biuro@grupaprd.pl		FOSA		A	
inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów	obiekt	Budynek świetlicy integracyjno–terapeutycznej w Budziwojowie	adres	Budziwojów, obręb 0003, działka nr 163/203, Gmina Chojnów
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA	rys.	1:50	data	08.05.2017
stadium	P.B.W. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis	rys.	K2.5
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.–proj.	87/005/04	---	---
opracował	mgr inż. Arkadiusz Ruchala	---	---	---	---