

Chojnów, 21.10.2019 r.

WI.7011.119.1.2019.KS

Wszyscy wykonawcy

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO**

„Remont drogi gminnej w Rokitkach na działkach nr 1001/70 oraz 1001/53, obręb Rokitki, gmina Chojnów- Etap I i Etap II”.

I. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie drogi z płyt betonowych od istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej na długości 138,25 m i szerokości 3,00 m. **Zamówienie podzielono na dwa etapy - Etap I (km 0+000-km 0+113,01) i Etap II (km 0+113,01-km 0+138,25), które należy wycenić odrębnie (zgodnie z załączonym formularzem ofertowym).** W ramach zadania na długości 101 m planuje się wykonanie nawierzchni wyrównawczej z warstwy bitumicznej w celu wyrównania spękań płyt oraz wykonanie nakładki bitumicznej. Na dalszym odcinku km 0+101 do 0+113,01 wymianę podbudowy na nową i wykonanie dwóch warstw asfaltowych oraz na odcinku 0+113,01 do 0+138,25 wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej na płytach betonowych i nakładki bitumicznej oraz w miejscach braku płyt uzupełnienie miejscowe brakującej podbudowy.

Ofertę należy przygotować wg projektu budowlanego stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie robót j.n.:

Odcinek km 0+000,00 – 0+138,25

- klasa drogi wewnętrzna
- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość pasa ruchu 3,00 m
- obciążenie nawierzchni 100 kN
- przewidywany ruch KR1
- długość 138,25 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA – KR 1 km 0+000,00 – 0+101,00 – Etap I

warstwa ścieralna AC11S 4 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m²

warstwa wiążąca AC16W 5 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zużyciu 0,7 kg / m²

geosiatka wzmacniająca o minimalnej wytrzymałości 50 kN/m

istniejąca podbudowa z płyt betonowych 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA – KR 1 km 0+101,00 - 0+113,01– Etap I

warstwa ścieralna AC11S 4 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m²

warstwa wiążąca AC16W 5 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zużyciu 0,7 kg / m²

podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA – KR 1 km 0+113,010 – 0+138,25 – Etap II

warstwa ścieralna AC11S 4 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m²

warstwa wiążąca AC16W 5 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zużyciu 0,7 kg / m²

geosiatka wzmacniająca o minimalnej wytrzymałości 50 KN/m

istniejąca podbudowa z płyt betonowych 20 cm lub w miejscu braku płyt betonowych

podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW – Etap I i Etap II

warstwa ścieralna AC11S 4 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m²

warstwa wiążąca AC16W 5 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfalt., wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zużyciu 0,7 kg / m²

· podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 15 cm

· warstwa odsączająca z piaski gruboziarnistego 15 cm

Wykonawca w ramach w/w zadania zobowiązany jest ponadto do:

- **wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z podziałem na etap I i etap II**

- zorganizowania na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż.,

- zapewnienie na własny koszt kierownika budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne na koszt Wykonawcy,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych zamówieniem,

- wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.),

- naprawę zinventaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

- uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu wraz z oświadczeniami dot. nie wniesienia uwag, podpisanymi przez właścicieli działek najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

II. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b) Posiadają wykwalifikowaną kadrę do wykonania przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert.
- c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wykaz zrealizowanych usług musi obejmować co najmniej **dwie roboty** polegające na wykonaniu podobnego zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

III. TERMIN REALIZACJI:

29.11.2019 r.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować faktyczny zakres robót w terenie i uwzględnić możliwe dodatkowe koszty w swojej ofercie. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Wszystkie kwoty mają być **zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - cena – wysokość

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Chojnów
Ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

2. Poprzez (do wyboru):

1. Osobiste złożenie w sekretariacie pok. 103.
2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
3. Ofertę należy złożyć na:
 - a) Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Termin składania ofert upływa dnia:


Oferty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chojnów w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12.00.

5. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. Inwestycji i remontów – Krzysztof Sawicz tel. 695-992-799
e-mail: k.sawicz@gmina-chojnow.pl

Załączniki do zaproszenia ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Karta gwarancyjna
Załącznik nr 6 – Projekt Budowlany
Załącznik nr 7 – Dokumentacja fotograficzna
Załącznik nr 8 – Decyzja podziałowa



Z up. WÓJTA

mgr Honorata Tajchman-Rękoś
SEKRETARZ GMINY

SPECJALISTA
ds. inwestycji i remontów

Krzysztof Sawicz